



Bodenmörtel

Zeitweise fließfähiger Verfüllbaustoff


Besondere Stärken



Auftriebsreduziert



Für Gefälle und Steigungen



Individuell angepasst



Wirtschaftlich

Material Eigenschaften

- Zeitweise fließfähig
- Selbstverdichtend
- Selbstnivellierend
- Hohe Volumenstabilität
- Optimale Druckfestigkeit ohne mechanische Verdichtung
- Pumpfähig
- Umweltverträglich
- Nahezu setzungsfrei



Naturafix® Minerals GmbH & Co.KG
Im Bühlfeld 1
74417 Gschwend

www.naturafix-minerals.de

Vertrieb
Thomas Waibel

+49 (0)172 - 708 29 93
+49 (0)79 72 - 9 12 62 6-0
thomas.waibel@naturafix-minerals.de

Überzeugende Qualität

IM EINKLANG DER NATUR

Umweltverträglich
Bodenmörtel ist
wiederverwertbar.

Kurze Lieferwege
Durch Standortpartner

HOHE STANDARDS

Zertifiziert
Mitglied bei der
Bundesqualitätsgemeinschaft
Flüssigboden.

Werksnorm
Unternehmens eigene
Standardisierungen.

SICHERE PROZESSE

Eignungsprüfung
Auswahlverfahren für
die höchste Qualität der
Anforderungen.

Eigen- und Fremdüberwacht
Qualitätsüberwachung und
-kontrolle.

Ihr starker Partner

HOHE LIEFERBEREITSCHAFT

- Rohstoffförderung im verbundenen Tagebau
- Eigene Produktionsanlagen
- Hohe Transport- und Pumpleistung

VON DER PLANUNG BIS ZUR FERTIGSTELLUNG

- Individuelle Beratung für ihre Anwendung
- Schulungen und Planungshilfe für richtige Anwendung
- Aufbereitungsstufen und Produkte nach Kundenwunsch
- Betreuung und Überwachung ihrer Baustelle durch unseren Außendienst



Naturafix® Minerals GmbH & Co.KG
Im Bühlfeld 1
74417 Gschwend

www.naturafix-minerals.de

Vertrieb
Thomas Waibel


+49 (0)172 - 708 29 93
+49 (0)79 72 - 9 12 62 6-0
thomas.waibel@naturafix-minerals.de

Sorten und Eigenschaften

Anwendungsbereiche	Sorten									
	504	505	505R	506	506R	509	509R	520	507	507 2.0
Leitungs-Rohr-Kanalgrabenverfüllung		x	x	x	x					
Bauwerkshinterfüllung	x	x	x	x	x					
Arbeitsraumverfüllung	x	x	x	x	x					
Hohlraumverfüllung		x	x	x	x					
Ringraumverfüllung									x	x
Verdämmung von stillgelegten Leitungen									x	x
Leitungsbau, Korosionsschutz						x	x			
Damm- Deponieabdichtung								x		

Bodenmörtelsorten 2024			Auftriebs-reduziert
Sorte	Körnung	Konistenz ca.	
504	0 - 22 mm	F3 weich	
505	0 - 10 mm	F4 fließfähig	
505 R		F1 steif/ F2 plastisch	x
506	0 - 3 mm	F4 fließfähig	
506 R		F1 steif/ F2 plastisch	x
507	0 - 0,5 mm	F6 sehr fließfähig	
507 2.0			
509	0 - 3 mm	F4 fließfähig	
509 R		F1 steif/ F2 plastisch	x
520	0 - 3 mm	F4 fließfähig	

- Definierte einaxiale Druckfestigkeiten nach 28 Tagen
- Definierte Tragfähigkeiten nach Ev2
- Volumenstabil
- Pumpbar
- Umweltverträglich
- Geringe Rohdichten
- Reduktion von Co2
- Keine Deponiekosten
- Hohe Arbeitssicherheit



Naturafix® Minerals GmbH & Co.KG
Im Bühlfeld 1
74417 Gschwend

www.naturafix-minerals.de

Vertrieb
Thomas Waibel

+49 (0)172 - 708 29 93
+49 (0)79 72 - 9 12 62 6-0
thomas.waibel@naturafix-minerals.de

Fuhrpark

Power - Pumpe



City-Pumpe



6 Auflieger 13m³



LKW & Anhänger je 5 m³



Einbau

Mit langer „Rinne“



Schlauchverlängerung bis ca. 100 m möglich



Mit Rohrverlängerung



Naturafix® Minerals GmbH & Co.KG
Im Bühlfeld 1
74417 Gschwend

www.naturafix-minerals.de

Vertrieb
Thomas Waibel

+49 (0)172 - 708 29 93
+49 (0)79 72 - 9 12 62 6-0
thomas.waibel@naturafix-minerals.de